

FaceID



入退管理、勤怠管理の高性能シリーズ



使いやすい

- ・衛生的なコンタクトレス
- ・顔のポジション用 カラー画面
- ・オーディオプロンプト



頑強な性能

- ・正確性：FAR<0.001%、FRR<1%
- ・認証 1秒以内
- ・暗闇でも使用可能



高いセキュリティ性

- ・指紋よりも測定数の多いデータ
- ・事件発生時、追跡可能
- ・様々なアラーム



頑強な性能

- ・登録取得失敗率は0.0001%以下



信頼性

- ・6年以上の市場検証



手軽なインストール

- ・組込み型システムのため、手軽に使用可能
- ・デスクトップまたは壁取付

高性能シリーズは2008年にリリースされた最初のFaceIDモデルF710以降、世界的に認められています。F710XとF910はシリーズの新世代であり、性能を強化、幅広いアプリケーションに備え機能も増えました。

	F710X	F910
プロセッサ	1GHzハイスピード デジタルプロセッサ	1GHzハイスピード デジタルプロセッサ
ユーザ登録	顔ユーザ 1,000、カードユーザ 10,000	顔ユーザ 2,000、カードユーザ 10,000
ログ件数	150,000	200,000
セキュリティ写真	150,000	200,000
照度	10,000ルクス	20,000ルクス
認証方式	顔、カード、カード&顔、カードor顔、カード+写真、ID&顔、ID&PIN	顔、カード、カード&顔、カードor顔、カード+写真、ID&顔、ID&PIN
認証速度	1秒以下	1秒以下
センサー	特殊デュアルセンサー	特殊デュアルセンサー
RFID	EM（標準）、Mifare（オプション）	EM（標準）、Mifare（オプション）
通信	TCP/IP、USB、Wiegand Output、リレー	TCP/IP、USB、Wiegand Output、リレー、WiFi
勤怠管理	写真ID/スケジュールベル/労働状況/ワークコード/サマータイム	写真ID/スケジュールベル/労働状況/ワークコード/サマータイム
セキュリティ	リレー アウトプット/タンパーアラーム/拒否アラーム	リレー アウトプット/タンパーアラーム/拒否アラーム/ドアセンサー/ドアセンサーアラーム/
LCD	3.5インチ TFT画面	3.5インチ TFT画面
キーパッド	4*4タッチキーパッド	4*4タッチキーパッド
電源	12V DC	12V DC
動作距離	30-80cm	30-80cm
動作温度	0-40℃	0-40℃
動作湿度	20-80%	20-80%
認定	CE FCC Class A ROHS	CE FCC Class A ROHS

お問い合わせ先

輸入・販売元



株式会社システムイオ ソリューション事業本部
 東京都港区三田3-14-10 三田3丁目MTビル9F
 TEL : 03-6809-4803 FAX : 03-6809-4805
 URL : <http://www.3dface.jp>